

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK F-11 REMONT SCHODÓW WEJŚCIE POD BASEN
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL.CHEŁMOŃSKIEGO 43A
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2022-08-16

NAPRAWA SCHODÓW DO BUD. F-11 WEJŚCIE POD BASENOBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
NAPRAWA SCHODÓW BUDYNEK F-11 WEJŚCIE POD BASEN					
1	1				
d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 (11*0.3+1.5+12*0.16)*1.3	m ²		
			m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
d.1	KNR 9-27 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie poz.1	m ²		
			m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
d.1	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² i cokolika (3.3*1.3+1.5)*0.35	m ²		
			m ²	2.027	
				RAZEM	2.027
d.1	KNR 9-27 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie poz.3	m ²		
			m ²	2.027	
				RAZEM	2.027
d.1	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.3	m ²		
			m ²	2.027	
				RAZEM	2.027
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod tynki mozaikowe - powierzchnie pionowe poz.3	m ²		
			m ²	2.027	
				RAZEM	2.027
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.1	m ²		
			m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
d.1	KNR 9-27 0102-06	Wykonanie warstwy wyrównawczej podłoża o grubości do 10 mm poz.1	m ²		
			m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
d.1	KNR 9-27 0102-07	Warstwa wyrównawcza - za każde następne 10 mm nierówności podłoża poz.1	m ²		
			m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
d.1	KNR AT-27 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.1	m ²		
			m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.5*1.3	m ²		
			m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
d.1	KNR AT-23 0301-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 11*1.3	m		
			m	14.300	
				RAZEM	14.300
d.1	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 13*1.3	m		
			m	16.900	
				RAZEM	16.900
d.1	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm poz.3/0.35	m		
			m	5.791	
				RAZEM	5.791
d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.14	m		
			m	5.791	
				RAZEM	5.791
d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (11*0.3+1.5)*2.08/2	m ²		
			m ²	4.992	
				RAZEM	4.992
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (11*0.3+1.5)*2.08/2	m ²		
			m ²	4.992	
				RAZEM	4.992

NAPRAWA SCHODÓW DO BUD. F-11 WEJŚCIE POD BASENOBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.16	m		
			m	4.992	
				RAZEM	4.992
19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (11*0.3+1.5)*2.08/2	m ²		
			m ²	4.992	
				RAZEM	4.992
20 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III poz.1*0.03+poz.3*0.03+poz.16*0.02	m ³		
			m ³	0.423	
				RAZEM	0.423
21 d.1		Opłata za utylizację poz.20	m ³		
			m ³	0.423	
				RAZEM	0.423